



Приватне Підприємство
«КОМПАНИЯ САНРАЙЗ»

ЄДРПОУ 36372819

Україна, м. Харків, вул. Ковтуна, 52

р/р 26005176272
 МФО 380805
 АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Харків

Тел.: +38 (067) 7318107
 Факс: +38 (067) 2369589
 @mail: office@selhozmash.com
 WWW: www.selhozmash.com

Компания САНРАЙЗ занимается разработкой, изготовлением и ремонтом оборудования для получения растительных масел. Наше предприятие использует для изготовления своих изделий передовые ноу-хау и самые современные технологии. На маслопрессах нашей конструкции возможно добиваться показателей остаточной масличности 4-7 %, что существенно превосходит параметры представленного на рынке оборудования. Производительность наших маслопрессов 200 - 2000 кг/час, что позволяет удовлетворить потребности любого производства. Мы выпускаем оборудование для любых технологий переработки масличных культур (холодная, горячая, обрушенная и необрушенная).


Форпресс

Для предварительного отжима масличных культур при двукратном прессовании применяются форпрессы. Нашей компанией выпускаются форпрессы с производительностью 100 - 2000 кг/час.

Форпрессы нашего производства имеют высокую производительность и надежность в работе.

Форпрессы холодного прессования КОМПАНИИ САНРАЙЗ рассчитаны на прессование без нагрева либо при низких температурах.

Форпрессы холодного прессования выполнены в виде одношнекового пресса с вертикально разъемным откидным зеем. Привод пресса осуществляется от двигателя трехфазного тока через цилиндрическую или планетарную передачу. За счет питающего устройства уже в вертикальной входной шахте производится предварительная подпрессовка материала, обеспечивающая более полное оптимальное заполнение зеера. Горизонтальный питающий шнек обеспечивает регулируемую равномерную подачу сырья в пресс. Быстроизнашивающиеся детали для горизонтального прессующего тракта выполнены бронированными. Опора шнекового вала в станине пресса производится в одном либо в двух пунктах.



Характеристика	Модель маслопресса			
	мпз-200	мпз-500	мпз-1000	мпз-2000
Производительность по семенам, Кг/час	100-400	400-600	600-1500	1000-2000
Потребляемая мощность, кВт	11-15	15-18	18-22	22-30
Остаточная масличность в режиме форпрессования, %	13-18	13-18	13-18	13-18
Остаточная масличность в режиме окончательного прессования, %	6-9	6-9	6-9	6-9
Габариты (ДхШхВ), мм	2265х690х890	2310х690х1100	3090х1280х1810	3620х1280х1700