



Приватне Підприємство
«КОМПАНІЯ САНРАЙЗ»

ЄДРПОУ 36372819
 Україна, м. Харків, вул. Ковтуна,52

р/р 26005176272
 МФО 380805
 АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Харків

Тел.: +38 (067) 7318107
 Факс: +38 (067) 2369589
 @mail: office@selhozmash.com
 WWW: www.selhozmash.com

Компанія САНРАЙЗ займається розробкою, виготовленням і ремонтом обладнання для отримання рослинних масел. Наше підприємство використовує для виготовлення своїх виробів передові ноу-хау і самі сучасні технології. На маслопресах нашої конструкції можливо добиватися показателів залишкової масляності 4-7 %, що суттєво перевищує параметри представленої на ринку обладнання. Продуктивність наших маслопресів 200 - 2000 кг/год, що дозволяє задовольнити потреби будь-якого виробництва. Ми випускаємо обладнання для будь-яких технологій переробки масляних культур (холодна, гаряча, обрушена і необрушена).


Форпресс

Для попереднього віджиму масляних культур при двократному пресуванні застосовуються форпреси. Нашою компанією випускаються форпреси з продуктивністю 100 - 2000 кг/год.

Форпреси нашого виробництва мають високу продуктивність і надійність в роботі.

Форпреси холодного пресування КОМПАНИИ САНРАЙЗ розраховані на пресування без нагріву або при низьких температурах.

Форпреси холодного пресування виконані в вигляді одношнекового преса з вертикально роз'ємним відкидним зєром. Привід преса здійснюється від двигача трифазного струму через циліндричну або планетарну передачу. За рахунок живильного пристрою вже в вертикальній входній шахті виробляється попередня підпресування матеріалу, забезпечуюча більш повне оптимальне заповнення зєра. Горизонтальний живильний шнек забезпечує регульовану рівномірну подачу сировини в прес. Швидкозношувачі деталі для горизонтального пресуючого тракту виконані броньованими. Опора шнекового вала в станині преса виробляється в одному або в двох пунктах.



Характеристика	Модель маслопреса			
	мпз-200	мпз-500	мпз-1000	мпз-2000
Продуктивність по насінню, Кг/год	100-400	400-600	600-1500	1000-2000
Витрачена потужність, кВт	11-15	15-18	18-22	22-30
Залишкова масляність в режимі форпресування, %	13-18	13-18	13-18	13-18
Залишкова масляність в режимі остаточного пресування, %	6-9	6-9	6-9	6-9
Габарити (ДхШхВ), мм	2265х690х890	2310х690х1100	3090х1280х1810	3620х1280х1700